

Vysokozdvížený vozík: COMBiLiFT, typ C3500

Specifikace:

1. Technické parametry:

- **Nosnost : 3 500 kg při vyložení těžiště 450 mm**
- **Motor :** GM 3,0 l – pohon LPG
- Objem : 3000 cm³
- Výkon : 56 kW
- Provedení zvedacího zařízení : Triplex s volným zdvihem
- Výška zdvihu: 6 800 mm
- Výška volného zdvihu: 2 280 mm
- Délka platformy: 850 mm
- Rozměr nosných vidlí : 125 x 50 x 850 mm
- Konstrukční výška: **3 300 mm (nejnižší průjezdní výška)**
- Hydrostatický pohon všech kol
- Ostatní technické parametry v příloze.

2. Vybavení vozíku:

- Technická dokumentace (návod k obsluze, průkaz stroje, potvrzení o komformitě)
- Patentovaný systém řízení všech tří kol pomocí pětipolohového joysticku , který v intervalu sekund nastaví automaticky kola do patřičné polohy
- Plně synchronizovaný čtyřcestný systém poskytuje vynikající manévrovací schopnosti zejména při manipulaci s dlouhým nákladem ve stísněných prostorech
- Komfortní bezpečné pracoviště řidiče
- Přístrojový panel se všemi důležitými ukazateli a počítadlem motohodin
- Pohodlná, snadno nastavitelná, ergonomicky tvarovaná odpružená sedačka KAB s bezpečnostním pásem nabízející vysokou míru pohodlí, bezpečnost a životnost
- Sloupek řízení s možností nastavit volant pomocí pojistné páčky dle potřeby obsluhy
- Ergonomická **kabina s topením** zajišťující vynikající viditelnost a maximální bezpečnost obsluhy při manipulaci s břemenem splňující veškeré bezpečnostní předpisy
- Ventilátor určený k nucené cirkulaci vzduchu

Průhledné zvedací zařízení s protipádovým bezpečnostním ventilem zabraňujícím samovolnému poklesu v případě náhlého poškození hydraulického systému

- Elektromagnetické zhášení motoru
- **Teleskopické vidle délka 850 – 1 380 mm**
- **Vážicí systém s digitálním displejem v kabině**
- **Náběhové kladky pro velmi úzké uličky – 4 ks**
- Olejový čtyřkostkový rozvaděč ovládaný třemi pákami - zdvih, náklon zvedacího zařízení, vysunutí a zasunutí zvedacího zařízení a výsuv teleskopických vidlí
- Nízko položená platforma zajišťuje optimální stabilitu stroje i nákladu
- Robustní konstrukce zajišťuje maximální pevnost a spolehlivost
- Vozík COMBiLiFT může být používán jako klasický čelní vysokozdvížený vozík
- Plnopryžové pneumatiky
- Vozík COMBiLiFT je schopen provozu i na nezpevněném a hrubém povrchu
- V závislosti na typu skladovaných materiálů a daných šířkách uliček může úspora prostoru dosáhnout i více než 50%
- Snadné nastupování a vystupování díky nízkým integrovaným stupačkám
- Optimální umístění pedálů akcelérátoru a brzdy pro snadné používání během

provozu vozíku

- Výkonný posilovač řízení díky kterému lze vozík ovládat i v nerovném terénu
 - V základní výbavě - přední a zadní pracovní osvětlení, brzdová světla a světelná signalizace změny směru jízdy
 - Maják
 - Zvuková signalizace zpětného chodu
 - **Systém otáčení – KARUSEL, který umožňuje otáčení vozíku na místě okolo své osy**
 - Snadno ovladatelná ruční parkovací brzda
 - **Odnímatelný adaptér – rozšířená zvedací deska na 3,5m se 2 vidlemi**
 - **Pogumovaná platforma a nosné vidle**
 - Bezúdržbová baterie 12V
-
- Speciální délka platformy pro přizpůsobení velikosti uliček a velikosti převáženého materiálu
 - Katalyzátor dle typu pohonu
 - Zvedací zařízení Duplex a Triplex s různou výškou zdvihu
 - Hydraulicky stavitelné vidle, teleskopické vidle nebo prodloužené vidle různých délek
 - Odnímatelný adaptér – rozšířená zvedací deska a 2 vidlice navíc
 - Silniční osvětlení
 - Atd. dle použití vozíku

Cena:

Počáteční hodnota: 2 mil. CZK bez DPH tj. 2,38 mil. s DPH

1. Varianta: **Převzetí leasingu: 18 x 45 tis. bez DPH + odstupné 700 tis. bez DPH**
2. Varianta: **Přímý odkup: 1,52 mil. bez DPH**
3. Varianta: **Splátkový prodej: 18x85 tis. bez DPH měsíčně.**

